



SML-3222Q

SANTEC 32" 4K Metall-Monitor, geh. Glas,
3840x2160, 60Hz, 4x HDMI + 1x DP, 24/7

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der SANTEC SML-3222Q 4K/UHD Monitor ist speziell für den Anschluss mehrerer HDMI Ausgabegeräte, wie z.B. Rekorder, gedacht. Mit 32" (81,2 cm) und einer Auflösung von 3840x2160 Pixeln liefert dieser Monitor eine gestochen scharfe UHD-Bildqualität. Dank des 16:9 Formats, LED Backlight Technologie und 4x HDMI- + 1x DP Anschluss ist der Monitor vielseitig einsetzbar für alle, die im professionellen Bereich auf Detailtreue nicht verzichten wollen.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	32" (81,2 cm)
Videosignal	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	3840x2160
Pixelgröße (mm)	0.1845 (H) x 0.1845 (V)
Bildformat	16:9
Farbstufen	1.07G
Helligkeit (cd/m ²)	350
Kontrastverhältnis	1400:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	5 ms
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	708.48(H)x398.52(V)
Betrachtungswinkel R/L und O/U	85/85 - 80/80
in °	
Frequenzbereich	30-145 KHz(H) / 24-120Hz(V)
Hintergrundbeleuchtung	LED

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Videoeingänge	Nein
Videoausgänge	Nein
PC-Videoeingänge	4x HDMI, 1x DP
HDMI Version	HDMI-1->2.0, HDMI-2-4 -> 1.4
Displayport Version	1.2
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Ja
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Ja, 1 2, 1/2, 1-4
Audioausgänge	3,5 mm Klinke
Lautsprecher	2x 5W
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe rechte Seite
Schutzart	IP-40
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-E 200x200
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	100-240VAC / 47-63Hz
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	55
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 70, nicht kondensierend
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	731,4 x 432,5 x 49 (ohne Standfuß)
Abmessungen Standfuß BxHxT (mm)	45 x 64,7 x 160
Gewicht	15 Kg
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHS
Lieferumfang	Fernbedienung, HDMI-Kabel, Katgerätestecker, QIG

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

VA-4410	Monitor Wandhalter schwarz, für LCD Monitore 32" bis 55", Tragkraft max. 40 kg, VESA 400x400
HDMI-700-E	HDMI Extender Übertragung per UTP bis zu 60m

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

KVM-HD150

HDMI/USB Extender Übertragung per CAT5e/6 bis zu 150m

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.