



## BURGCAM-ZOOM-3061

WLAN 2MP PTZ Dome Kamera für innen und außen,  
2,7-11 mm Autofokusobjektiv, 12VDC, IP-66,IK10,IVA

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGcam Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetzbar. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Diese Kamera bietet Bilder in Full HD (1920 x 1080) und sie beherrscht digitale Rauschunterdrückung. Die 120dB true WDR (Wide Dynamic Range) sorgen bei allen Lichtverhältnissen für exzellente Bilder. Dank der Schutzklasse IP-66 ist diese WLAN PTZ Kamera für alle Einsatzorte bestens gerüstet.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN PTZ Kamera
EAN	4003482403907
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2.8", STARVIS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Weitere Auflösungen	720P, D1, CIF
Videocodec	H.264, MJPEG
Max. Bildrate (fps)	25/30 fps bei 1080P/720P
Datenrate	4 Kbps - 8192 Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	4-fach Autofokus Objektiv

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.





### ► Technische Spezifikationen:

Frequenzband	802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
Frequenzband	802.11 g/802.11n: 64 QAM, 16 QUAM
Frequenzband	QPSK, BPSK
Modulation	802.11 b/g/n (20MHz): 2412-2472 MHz
Modulation	802.11 n (40MHz) 2422-2462 MHz
Kanäle	802.11 b/g/n (20MHz): 13
Kanäle	802.11 n (40MHz): 9
Datenrate WLAN	802.11 b: 1/2/5.5/11 Mbps
<hr/>	
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<
<hr/>	
Reichweit (freie Sicht)	50 m
Schutzart	IP-66, IK10
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	10
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	122,8 x 95,9
Gewicht	0,66 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smarphone oder Tablet), LAN

### ► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

### ► Weitere Bilder:



### ► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4631

Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör

SNCA-PM-4661

Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm

SNCA-WM-4644

Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -