


Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung als Scheibenleuchte mit 10 mm Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen für Scheiben-Seilabhängung (1,5m stromführend) als Deckenaufbauversion und mit optionalem Deckeneinbaurahmen als Deckeneinbauversion.



## Technische Daten

Erkennungsweite:	30m (EN1838)
Leuchtmittel:	3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß
Montageart:	Scheiben-Seilabhängung (Deckenanbau) Deckeneinbau (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	
Deckenbaldachin:	265 x 57 x 37mm
Scheibe::	324 x 199 x 10mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.::	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung



**SCAN MICH**  
für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte



## Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
SL49DMS009	Sigma-L 49DMS		Deckenanbau	-	6VA	19mA
SL49DMS009EÜ	Sigma-L 49DMS	EÜ	Deckenanbau	-	6,5VA	19mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

## Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
SL49DMS001SL	Sigma-L 49DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	6VA	1h
SL49DMS003SL	Sigma-L 49DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	6VA	3h
SL49DMS008SL	Sigma-L 49DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	6VA	8h
SL49DMS001CL	Sigma-L 49DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	6VA	1h
SL49DMS003CL	Sigma-L 49DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	6VA	3h
SL49DMS008CL	Sigma-L 49DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	6VA	8h

## Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
DER23-1a	Deckeneinbaurahmen (BxHxT) 318x69x78 mm		

