


Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer			
<p><b>RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern</b></p> <p>Fernbedienbar durch DuoFern Sender; extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung; ideal bei beengten Platzverhältnissen; umfangreiche Automatikfunktionen i.V. mit z.B. HomePilot®, HomeTimer, DuoFern Handzentrale oder RolloTron® Comfort DuoFern: Tages-, Wochen-, Wochenend-, Astroprogramm; Zufallsfunktion; Sonnenposition und Lüftungsposition frei wählbar; Einfache Auto-/Manu-Umstellung per Tastendruck</p> <p>Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz  Schutzklasse: II  Schutzart: IP20 (nur in trockenen Räumen)  Nennleistung: ca. 70 W  Stand-by-Verbrauch: &lt; 0,7 W  Nenn Drehmoment: ca. 8 Nm  Kurzzeitbetrieb: 4 min  Nachlaufweg: &lt; 0,4 U  Sendefrequenz: 434,5 MHz  Sendeleistung: max. 10 mW  Reichweite: Freifeld ca. 100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz)  Betrieb bei: 0°C bis +40°C  DuoFern Geräte: max. 20  max. Zugleistung: 30 kg  Gurtbandbreite: 23 mm  Wickelkapazität: 5 m (4 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke  zul. Rolladenfläche: ca. 5 m<sup>2</sup> bei 4,5 kg/m<sup>2</sup> u. ca. 2,5 m<sup>2</sup> bei 10 kg/m<sup>2</sup></p>	2510-UW	Ultraweiß	1423 30 11			
<p><b>RolloTron Schwenkwickler Standard Minigurt</b></p> <p>wie RolloTron Schwenkwickler Standard; außer:</p> <p>Gurtbandbreite: 15 mm  Wickelkapazität: 5,0 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke</p>	2550-UW	Ultraweiß	1415 30 11			

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.