

## 04594910 KEBA 124989 KC-P30-EC2404E2-L0A-GE WallX6mM&E



Abbildung ähnlich

### Preise

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Ihr Preis</b><br>(exkl. MwSt.) | auf Anfrage<br>je 1 ST |
| <b>Mindestbestellmenge</b>        | 1 ST                   |
| <b>Bestellschritt</b>             | 1 ST                   |



### Informationen

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Lieferanten-Type</b>        | KCP30-EC2404E2-L0AGE |
| <b>EAN</b>                     | 9120050715189        |
| <b>Lieferanten-Artikel-Nr.</b> | 124989               |
| <b>Marke</b>                   |                      |



### Beschreibung

KeContact P30 Wallbox x-series EN Type2  
Kabel 6m 22 kW - WLAN/4G - RFID - M&E.  
15118 Plug-&Charge-Funktion Ready  
Diese M&E konforme Wallbox mit einer Leistung von 22 kW und WLAN/4G Modul ermöglicht den Mode 3 Ladebetrieb über die das fest verbaute 6m Ladekabel Type 2 (32 A / 400 V AC). Sie verfügt über einen mess- und eichrechtskonformen Energiezähler und kann im lokalen Lastmanagement als Master eingesetzt werden. Durch das OCPP-Backend ist auch die Abrechnung der bezogenen Energiemengen möglich. Über Modbus lässt sich zudem ein externer Zähler einbinden. Die Authentifizierung erfolgt über RFID. Die Wallbox ist von der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD >= 6mA). Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten).

### Merkmale

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Gewicht</b>            | 10,4 |
| <b>Gewichtseinheit</b>    | KG   |
| <b>Gewichtbezugsmenge</b> | 1    |

Zusätzliche Features: LSA+ Klemmen (10/100/1.000 Mbit/s) RJ45, USB2.0 Typ A; Automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur.