

05400818 PROTEC.class PLEDT8VA NW 17.5W LEDTube T8 1.5M-840



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST



Informationen

Lieferanten-Type	PLEDT8VA NW 17.5W
EAN	4016705408184
Lieferanten-Artikel-Nr.	PLEDT8VANW17.5W
Marke	



Beschreibung

- LED-Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen
- Sockel: G13 (in KVG Leuchten oder an Netzspannung)
- Farbwiedergabeindex Ra: CRI=80
- Nennspannung: 220~240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
- Stromart: AC Wechselstrom
- Nennleistungsfaktor: > 0,90
- Standardabweichung des Farbabweichs: =6 sdcn
- Startzeit: < 0,5 s
- Aufwärmzeit (60%): < 0,5 s
- Austrahlwinkel: 220°
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Nennlebensdauer: 30.000 h
- Anzahl der Schaltzyklen: 200.000
- Rohrdurchmesser Ø: 26 mm
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM=0, 4 / PstLM=1)
- Röhre aus Glas
- Quecksilberfrei und RoHS Konform
- Nicht dimmbar

Merkmale

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
CRI	
Schutzart (IP)	IP20
Länge	1514 mm
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Leistungsfaktor	0.9
Gehäusefarbe	weiß
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	25
Gewicht	0,25
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Sockel	G13
Durchmesser	26 mm
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausführung Glas	

- 3 Jahre Garantie

/Abdeckung	opal
Mittlere Nennlebensdauer	30000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	17.5 kWh
Lampenleistung	17.5 W
Lichtstrom	2200 lm
Lampenbezeichnung	T8
Ausstrahlungswinkel	220 °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Energie-Spektrum	A - G
Kurzbeschreibung	LED LED T8 Tube PLED PLED T8P LED Leuchtröhre 05400818 057297 G13 PLED T8P NW 17,5W

