

22411759 METZ CONNECT 130C381102-I E-DAT C6A 2-Port UPk rw



Abbildung ähnlich

Preise

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ihr Preis (exkl. MwSt.) | auf Anfrage je 1 ST |
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |



Informationen

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferanten-Type | 130C381102-I |
| EAN | 4250184116233 |
| Lieferanten-Artikel-Nr. | 130C381102-I |
| Marke | |



Beschreibung

E-DAT C6_A 8/8(8) Cat.6_A

Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchser
Cat.6_A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010)
Klasse E_A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2010)
getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
für 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
PoE und PoE plus
HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme
Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit

Merkmale

| | |
|---|-----------|
| Anschlussart | LSA |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 960 |
| Verpackungseinheit | 80 |
| Gewicht | 0,14 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85366990 |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Auslassrichtung | schräg |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
| Kategorie | 6A (IEC) |
| Befestigungsart | Schrauben |
| Separate Kabelzugentlastung | ja |
| Montageart | Schraube |
| Schirmanschluss | |
| Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
| Mit Textfeld | ja |

mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert. Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2

| | |
|--------------------------------|---|
| Mit Staubschutz | ja |
| Designfähig | ja |
| Mit Buchsen /Kupplungen | ja |
| Farbe | weiß |
| Buchsen geschirmt | ja |
| Gehäuse geschirmt | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Kanaleinbau | ja |
| Gerätebreite | 69.9 mm |
| Gerätehöhe | 69.9 mm |
| Gerätetiefe | 39.5 mm |
| Ausführung | UPK |
| Farbe | reinweiß |
| Kurzbeschreibung | E-DAT C6A 2 Port UPk reinweiß |