

## Han C-male contact-c 2.5mm<sup>2</sup>



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 32 000 6105
Beschreibung	Han C-male contact-c 2.5mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09320006105">https://b2b.harting.com/09320006105</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han <sup>®</sup> C
Kontaktart	Crimpkontakt

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 14
Betriebsstrom	≤40 A
Durchgangswiderstand	≤1 mΩ
Abisolierlänge	9,5 mm
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	25
Nettogewicht	3,01 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140048966
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder