

**HVI LI PL 60 21 L500M GR (819 605)**



Abbildung unverbindlich

Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 500 m.

Typ	HVI LI PL 60 21 L500M GR
Art.-Nr.	819 605 <small>NEU</small>
Werkstoff Leiter	Cu
Werkstoff Isolierung	PE
Werkstoff Mantel	PE
Farbe Leitung	grau <sup>o</sup>
Farbe RAL	ähnlich 7004
Querschnitt Seele (eindrätig)	16 mm <sup>2</sup>
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> )	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 60 cm
Durchmesser Ø Leitung	21 mm
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	470 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364499652
VPE	500 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.