


KFP 20 W90 M16 45SSM (707 645)

- Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



Maßbild KFP 20 W90 M16 45SSM

Typ	KFP 20 W90 M16 45SSM
Art.-Nr.	707 645
Kugelfestpunkt Ø	20 mm
Abmessung	M16 x 45 mm
Schlüsselweite	24 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	70 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	13,8 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt	E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen	NIRO A2-70
Sechskantmutter	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment	100 ... 110 nm
Stammdaten	
Nettogewicht	298.800 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364004399
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.