



Artikelnummer	7500026500
GTIN	4044538049274

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP65
Nur für Innenbereich	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-35 - 70 °C
--------------------------	-------------

MAßE UND GEWICHT

Höhe	95 mm
Durchmesser	113 mm
Gewicht	260 g

MATERIAL UND FARBE

Farbe	transparent
Werkstoff	Polycarbonat

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Anwendung	sonstige
Geeignet für HV-Leuchten	nein
Geeignet für NV-Leuchten	nein
Mit Betriebsgeräteraum	nein



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00

DATENBLATT

Aufbaugehäuse IP65 für Anwesenheitsdetektor

Zubehör für Anwesenheitsdetektor



LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten	Zugentlastung
---------------------------	---------------



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00