



9 Steckdosen UTE / Frankreich mit Kinderschutz	9 UTE / French sockets with child protection
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach Norm NF-C61314; 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, RAL7035, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> according to NF-C61314 2-pole with earthing contact and child protection 16A/3680W, AC250V, IP20, RAL7035, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1.5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1.5mm black with german type plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; VM Länge: 438,5mm 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodized; VM Length: 438,5mm
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Neutraler Polyschlauch mit Bachmann Header mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> transparent polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)