



Combine & Shine – mit der MIRAM Serie sind Ihrer Kreativität fortan keine Grenzen mehr gesetzt. Kombinieren Sie einfach nach Belieben den Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe mit wahlweise einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung Ihrer Wahl. So schaffen Sie im Handumdrehen Ihre ganz individuelle Leuchte und können sie jederzeit ohne Werkzeug neu kombinieren. Flexibel, einfach, schick – das ist MIRAM Combine & Shine.

Besonderheiten

- hohe Akkulaufzeit
- einfaches Aufladen via USB-C Kabel
- hoher Lichtstrom
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Spritzwasser geschützt

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss	Artikelgewicht	355 g
Gehäusefarbe	Rot	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Lagertemperatur	-40 bis 60 °C
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	IP Schutzart	IP 54
Betriebsart	Spannungskonstant	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	2,2 W	Schaltzyklen	15000
Eingangsspannung	3,7 V/DC	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussmöglichkeit	USB Typ C		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Nein		
Akku/Batterie betrieben	Ja		
Akku/Batterie enthalten	Ja		
Akku-/Batterieanzahl	1		
Akku-/Batterietyp	Li-Ion Akku Typ 18650		
Akku-/Batteriekapazität	4400 mAh		
Akku-/Batteriespannung	3,7 V/DC		
Akkuladezeit	5-7 h		
Akkulaufzeit	12 h		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	196 lm		
Lichtausbeute	89,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	47 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Höhe	30 mm		
Durchmesser	120 mm		