

Artikeldatenblatt 1914

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1914
Artikel:	EX66-WD-X1-LW
EAN:	4255637500935
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Erkennungsweite:	22m
Piktogrammset:	nein (optional erhältlich)
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	1h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Batterietyp:	NiCd
Batteriespannung:	3,6V
Batteriekapazität:	2,2Ah
Max. Leistung AC:	9,5VA
Max. Leistung DC:	5W
Nennleistung Leuchtmittel:	5W
Lichtstrom Netzbetrieb:	150lm
Lichtstrom Notbetrieb:	150lm
Umgebungstemperatur:	0°C ... +30°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss, naturbelassen



EX66-WD-X1-LW

Sicherheit bei explosiver Atmosphäre

Explosionsschutzgeprüfte Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchte EX 66

Robuste Ausführung mit Highpower LED, 2 x 1W Piktogramm-Set optional erhältlich Bis zu 71% Energieeinsparung im Vergleich zu einer 8 W Leuchtstofflampe Reduzierte Batteriekapazität Sicherheit im Notfall, sofort volle Lichtleistung (100% Lichtstrom), auch bei tiefen Temperaturen Gehäuse: Aluminium-Druckguss, naturbelassen Abschlusswanne: Polycarbonat, weiß-opal Befestigung: Über rückseitiges Montageblech

Explosionsschutz:

II 3 G Ex nR IIc T4 Gc (Zone 2) II 3 D Ex t IIIc T60-80°C Dc (Zone 22)

Wir weisen darauf hin, dass Sie mit Ihrer Bestellung bestätigen, dass die Leuchte für den Einsatz in Ihrem EX-Bereich geeignet ist. Piktogramm(e) unbedingt außerhalb des EX-Bereichs aufziehen!

*** ACHTUNG: Die Artikelnummer EX66-WD-X1-LW dient nur zur internen Abwicklung. Es handelt sich hierbei um die explosionsschutzgeprüfte Leuchte 861110010 der Firma Adolf Schuch GmbH. ***



Abmessungen

Breite (mm): 324

Höhe (mm): 161

Tiefe (mm): 71

Nettogewicht (kg): 1,165

Maßzeichnung | Dimensional drawing

