

WISI OH 50 A

Compact Headend Grundeinheit, 230 V AC, 19", 3 HE, für 14 Module



Kurzbeschreibung

Leistungsstark in der Technik, kompakt in den Abmessungen, modular und flexibel erweiterbar vereint das WISI Compact Headend System OH alle Vorzüge einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Kopfstelle. WISI Compact Headend OH ist einfach mit bis zu 14 Modulen bestückbar und bietet somit eine optimale und platzsparende Kanalaufbereitung für bis zu 14 analoge bzw. 28 digitale Kanäle in einem 3HE 19" Gehäuse. WISI Compact Headend OH ist mit einem Hochleistungsnetzteil ausgestattet. Die Module haben eine niedrige Leistungsaufnahme, um die Betriebskosten gering zu halten. Der USB Anschluss und die RJ45 Buchse können genutzt werden, um ein Software update der Grundeinheit und auch einzelner Module durchzuführen sowie deren Konfiguration zu speichern. Alle Funktionen können auch von der Ferne über einen Webbrowser eingerichtet werden.

Auf einen Blick:

- Grundeinheit OH 50 für analoge und digitale Kanalaufbereitung
- Steckplätze für bis zu 14 Module (14 analoge bzw. 28 digitale Kanäle)
- 19" Rackmontage oder Wandmontage
- Integrierter FM-Verstärker
- einfache Programmierung mit Handset OH 41
- Vorprogrammierung über USB-Anschluss (USB-Stick)
- Fernüberwachungsmodul OH 51 A als optionale Lizenz erhältlich
- Hohe Ausgangsleistung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 9. Oktober 2015, 10:14 vorm.

Technische Daten

Frequenzbereich TV	47...862 MHz (Summierverstärker Grundeinheit)
Frequenzbereich FM	87,5...108 MHz (FM-Verstärker)
Eingangspegel FM	70...100 dB μ V
Verstärkung FM	25 dB
Dämpfungssteller FM	30 dB (1 dB-Schritte)
Ausgangspegel	110 dB μ V
Ausgangsdämpfungssteller	0...15 dB
Ausgangsmessbuchse	-20 dB

Anschlüsse

Modulsteckplätze	14 St. (OH-Module)
F-Buchse	3 St. (FM-Eingang, Ausgang, Ausgangsmessbuchse)
USB	1 St. (Software-Update, Konfiguration)
RJ11	1 St. (OH 41)
RJ45	1 St. (Fernüberwachung und Programmierung)

Allgemeine Daten

Betriebsspannung AC	180...265 V (47...63 Hz)
Leistungsaufnahme	<185 W
LNB Versorgungsspannung	12-05-2015 00:00:00 V
LNB Stromversorgung	01-02-2015 00:00:00 A
Abmessungen (BxHxT)	443x132x351 mm (3 HE)
Betriebstemperaturbereich	-20...+50 °C

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	475 x 475 x 140 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	7500 kg
Versandeinheit	m
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	31-05-2015 00:00:00 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	01-07-1964 00:00:00 kg
EAN	4010056730116
Artikelnummer	73011
Zolltarifnummer	8543709000