

## APS T AS 25C FS (785 826)

- Aktivschutz (Abdunklung) im Ernstfall
- Beste Sichtwahrnehmung
- Voller Schutz auch bei Kratzern
- Lebensdauer 10 Jahre



Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	APS T AS 25C FS 785 826
Farbe	grau
Werkstoff	Polycarbonat
Wandstärke	1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	25 cal / cm <sup>2</sup>
Lichttransmissionsgrad VLT	43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse	2
Norm	GS-ET-29, EN 166, EN 170
Gewicht	352 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39269060
GTIN (EAN)	4013364427020
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.