

Alfen Eve Double Plus Public DE (ohne HAK)

Eichrechtskonforme Ladesäule zum Laden von Elektrofahrzeugen



HIGHLIGHTS

- AC Ladesäule
- Ladeleistung bis zu 2x22kW
- 2 Ladepunkte Typ2 (Steckdose)
- 7" TFT-Farbdisplay
- Eichrechtskonform
- Integrierter FI-Typ B Schutzschalter
- 4G LTE / Ethernet
- 3 Jahre Vor-Ort-Service

Die Eve Double Plus Public DE ist der Nachfolger der erfolgreichen PG-line aus dem Hause Alfen. Das Produkt eignet sich (unter anderem Dank Barrierefreiheit nach DIN18040 sowie verschiedener Bezahloptionen) hervorragend für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Die Ladesäule erfüllt sämtliche Anforderungen der AFIR-Richtlinie sowie des Eichrechts. Das große 7 Zoll TFT-Farbdisplay stellt während des Ladevorgangs alle relevanten Informationen übersichtlich dar. Diese Ladestation wird auch in Varianten mit Plätzen zum Einbau von eHZ oder Dreipunktzählern angeboten.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 32
- max. Ausgangsspannung (V): 400
- max. Ladeleistung (kW): 2x 22
- max. Ausgangsstrom (A): 32
- integrierter FI-Schutzschalter: Typ B
- Integrierter zertifizierter MID: Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -25°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- Schutzklasse: El. Komponenten: IP44 / Gehäuse: IP20
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1, IEC61851-22
- Standards: IEC62196-2
- Steckdose: Ja
- Abmessungen HxBxT (mm): 1318 x 425 x 650
- Gewicht (kg): 54
- Farbe: Verkehrsweiß (Front) / Verkehrsgrau (Korpus)
- Material: Edelstahl (Korpus) DCDP (Haube)

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 & 2.0.1 (JSON)
- Modbus: TCP/IP
- AutoCharge-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Ja

OPTIONAL

- Zubehör: Betonsockel (4000-0183)
- Optional: dyn. QR-Code/Giro-e, Lastmanagement

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
Alfen Eve Double Plus Public DE (ohne HAK)	4000-0342