



**Produktbeschreibung**

- "Cat.6-Durchführungskupplung, gerade
- für den Einsatz in 1-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 250 MHz)
- 2 x RJ45-Stecköffnungen
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)
- Zinkdruckgussausführung
- vernickelte Gehäuseoberfläche
- geeignet für PoE gemäß IEEE 802.3af
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, ClassE, geschirmt
- DIN EN 50173-1, ClassE, geschirmt
- DIN EN 60 603-7-5, 250 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Oberfläche	hochglänzend
Ausführung	Buchse/Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	Class E
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	21
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85366990
Herstellland	TW
GTIN (EAN)	4043921656914
<b>Montagearten</b>	
Keystoneadapter	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	15
Breite mm	22
Höhe mm	32
Nettogewicht Stück kg	0,022
<b>Zertifizierungen</b>	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,3
VPE Abmessung Breite mm	177
VPE Abmessung Höhe mm	112
VPE Abmessung Tiefe mm	48
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13900330, 13900370
Zubehörartikel	13900001, 13900002, 13900005, 13911501, 17000030, 17000055, 17000065, 23900000, 23910106, 23910108, 23910112, 23910116, 23910118

