

Datenblatt Art. 692.282

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PUR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	750cm	Working length (WL)	750cm
Wendellänge (WL)	150cm	Coil length (CL)	150cm
Außendurchmesser (AD)	8,0mm	Outer diameter (OT)	8,0mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	13mm	Coil Internal diameter (CID)	13mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	29mm	Coil external diameter (CED)	29mm
Leitungstyp	YMH11Y-J	Cable type	YMH11Y-J
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	weiß	Colour Sheath insulation	white
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Dorn	8mm	Arbor	8mm
Seite 1 200mm glatt geschnitten		Side 1 200mm cut flush	
Seite 2 200mm glatt geschnitten		Side 2 200mm cut flush	
Lieferumfang 1x Spiralleitung		Scope of delivery 1x Spiral cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

