

## Artikeldatenblatt 1043

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	1043
<b>Artikel:</b>	Multipool CBS
<b>EAN:</b>	4255637500430
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand (RZ)   Decke (SI)
<b>Erkennungsweite:</b>	24m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zentralbatterie
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   176-254V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10
<b>Max. Leistung AC:</b>	8VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,3W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	6W
<b>Lichtstrom Netzbetrieb:</b>	280lm
<b>Lichtstrom Notbetrieb:</b>	280lm
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-10°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	RAL9003



### Multipool CBS

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus schlagfestem Polycarbonat (IK10) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation!  
Leuchtmittel (LED) in konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K.

### Abmessungen

Breite (mm): 350  
Höhe (mm): 110  
Tiefe (mm): 75  
Nettogewicht (kg): 0,7  
Bruttogewicht (kg): 0,83



Maßzeichnung | Dimensional drawing

