




Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

> Dusche




.....
CXK

Artikelnummer:	0300-00880
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	0,8 (8)
Minimaler Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	0,02 (0,2)
Empfohlener Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	0,1 – 0,4 (1 – 4)
Wasseranschluss:	G ½"
Min. / Max. Durchflussmenge [l/min]:	2 / 10
Maximale Wassertemperatur [°C]:	55
Abmessungen (Durchmesser × Höhe) [cm]:	25,0 × 5,5

Beschreibung

- > Die CXK Kopfbrause eignet sich ideal für den direkten Anschluss an einen Deckenwasserauslass oder alternativ mit dem Brausearm CXKA an einen ½"-Wandanschluss.
- > Wasser sparen bei einem minimalen Durchfluss von 2 l/min
- > Chromoptik
- > Leicht zu installieren durch integrierte Gummidichtung mit Filtersieb und ½"-Innengewinde
- > Antikalkesatz mit Gumminoppen



Zubehörempfehlung für Wandanschluss (optional)

Brausearm CXKA

Anschlussrohr in Chromoptik mit beidseitigem 1/2"-Außengewinde,
inklusive Befestigungsplatte, Schrauben und Dübeln.
Maße: Länge 40 cm, Höhe 7 cm

CXKA: Art.-Nr. 0300-00890