


## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****111-01638****T50RFIDCLA**

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder
<b>Produktfamilie</b>	T50RFID – Niederfrequenz (LF), unbedruckt
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Gelb (YE)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	ohne
<b>Beschreibbarer Speicher</b>	Beschreibbarer Speicher: 32 bits
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	50 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Frequenz</b>	125 kHz (LF)
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,00175 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	200 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>RFID Chip Typ</b>	Unique 64
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	EVOcut, EVO7i
<b>Inhalt</b>	100 ST

