



# IndustryLUX TUBOLA


Art.-Nr.: 811595450039  
EAN: 4260374014485

1500 K<sup>3</sup> PLUS | 45 W | Farbtemperatur einstellbar


- durchgangsverdrahtete Feuchtraumleuchte mit wählbarer Lichtfarbe (4000 | 5000 | 6500 K)
- schnelle, werkzeuglose Installation mit flexiblen Quick-Snap-Montageclips
- dank robustem, bruchsicheren Gehäuse geeignet z.B. für den Einsatz im Lebensmittelbereich



## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



**LICHTTECHNIK**

Leuchtenlichtstrom	7.000 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K   5.000 K   6.500 K
Lichtausbeute	156 lm/W
Dimmbar	nein
Abstrahlwinkel	130°
Abstrahlcharakteristik	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 83
Farbkonsistenz	< 5 SDCM
LED-Anzahl	420 Stück
Flickerfrei	ja
Bemessungsspitzenlichtstärke	2.025 cd
Bildschirmarbeitsplatzgeeignet	nein
UGR quer (4H, 8H)	26,2
UGR längs (4H, 8H)	25,8
Farbtemperatur einstellbar	mit Schiebeschalter
Lichtstrom einstellbar	nein
Photobiologische Klasse	RG01
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	100.000 h
Nennlebensdauer [L80,B10]	50.000 h

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Systemleistung	45 W
Spannungsbereich [AC]	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich [DC]	176 - 276 V DC
Anschlussart	Klemme, 3-polig
Mit Bewegungsmelder	nein
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm²
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B10A	15
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10A	25
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16A	24
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16A	40
Leistungsfaktor	0,95
Schaltzyklen [min.]	500.000
Schutzklasse	II

**BELASTBARKEIT**

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Garantie	5 Jahre
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja
D-Kennzeichnung	ja
UV-beständig	bedingt

**MATERIAL**

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	weiß
Material der Abdeckung	PC
Abdeckung	diffus
Glühdrahtprüfung	650 °C - 30 s

**ABMESSUNG**

Gewicht	1 kg
Länge x Durchmesser	1.500 x Ø48 mm
Höhe inkl. Befestigungsmaterial	80 mm

**LIEFERUMFANG**

Leuchte inkl. 2x Quick-Snap-Montageclip, 2x Kabelverschraubung M20

**ZUBEHÖR**


Kabelverschraubung m. Druckausgleich f. IndustryLUX TUBOLA 478184200034

Montageclip Edelstahl Ø48 mm f. TUBOLA/7PROOF 829702290042

Montageplatte f. LANARA/TUBOLA/FARO/7PROOF 474459060033

Seilabhngung 1x 2 m 724786020029

Seilabhngung 1x 5 m 724786050030

**MONTAGE**

Die Natur braucht unsere Hilfe, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Nachhaltigkeit ist daher entscheidend. Ein effektiver Ansatz besteht darin, weniger Energie zu verbrauchen und erneuerbare Energien zu nutzen. **Die Umrstung auf LED-Beleuchtung kann den Stromverbrauch um durchschnittlich 80% reduzieren.** In der Lichtbranche spielen effiziente Lichtquellen, optimierte Leuchten und elektronische Steuerungen eine wichtige Rolle fr eine nachhaltige Entwicklung. Diese Manahmen sind grotenteils wiederverwertbar und sparen Kosten ein. Der Bund frdert solche Entwicklungen mit Frdergeldern. Auch **lichtline** setzt sich fr die Umwelt ein und zeigt dies in Katalog und Datenblttern mit einem Umwelt-Icon.

**Nachhaltigkeit bei lichtline**

Unser Symbol zeigt dies durch 5 Kategorien:

**1 Effizienz**

Verdeutlicht die Effizienz und damit die CO<sub>2</sub> Ersparnis der Leuchte.

**2 BEG Frderfhig**

Mit der BEG-Frderung seit dem 01.01.2024 erhalten Sie Untersttzung fr die Sanierung von Gebuden, die dauerhaft Energiekosten einsparen und das Klima schtzen.

**3 Langlebigkeit**

Die Leuchte ist besonders langlebig, verursacht sie weniger Wartungsaufwand und schont Ressourcen.

**4 Verpackung**

Wir achten auf nachwachsende Rohstoffe und den Mllverbrauch.

**5 Elektronische Steuerungen**

Kombinierbare Sensoren sorgen fr immense Stromersparnisse durch Tag- und Nacht-Rhythmus oder Dimm-Funktionen.