

Datenblatt Art. 343.171

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Verlängerung

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ |
| Produkteigenschaften | | Product attributes | |
| Länge (L) | 10,0m | Length (L) | 10,0m |
| Leitungstyp | H07RN-F | Cable type | H07RN-F |
| Anzahl Adern | 3G | Number of wires | 3G |
| Querschnitt (je Ader) | 1,5 mm ² | Diameter (per wire) | 1,5 mm ² |
| Mantelisoliation | Gummi | Sheath insulation | Rubber |
| Aderisolation | Neopren | Wire insulation | Neoprene |
| Farbe Mantelisoliation | schwarz | Colour Sheath insulation | black |
| Farbe Aderisolation | braun, blau, grün-gelb | Colour wire insulation | brown, blue, green-yellow |
| Seite 1 | | Side 1 | |
| Stecker (angespritzt) Type | CEE 7/7 (Type E/F) Zentralstecker | Plug (moulded) Type | CEE 7/7 (Type E/F) Central plug |
| Seite 2 | | Side 2 | |
| Kupplung (angespritzt) CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A / 250V~, mit Deckel, IP44 | | Coupling (moulded) CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 16A / 250V~, with lid, IP44 | |
| Lieferumfang 1x Schutzkontakt-Verlängerung | | Scope of delivery 1x Extension cable with earthing contact | |
| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung | 5°C – 35°C | Surrounding temperature during mounting and use | 5°C – 35°C |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | | Protect from direct sunlight. | |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | -25° – 60° | Surrounding temperature during transport and storage | -25° – 60° |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95% | Relative humidity (non-condensing) | 5 – 95% |
| Schutzart | IP44 | Protection type | IP44 |