



EV TS 2000 EZ (758 003)



* Prüfung nach eigenen Angaben

Typ	EV TS 2000 EZ
Art.-Nr.	758 003
Seillänge	3500 mm
Seilquerschnitt	16 mm ²
Seihülle	transparent
Werkstoff Erdungsseil	Cu, hochflexibel
Rohrlänge	2000 mm
Gesamtlänge (l ₀)	2050 mm
Klemmbereich Rd / Fl	bis Ø16 mm / bis 13 mm
Isoliervermögen Isolierrohr (in Anlehnung an DIN VDE 0681-1)	75 kV
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs)*	50 kA
Anwendung	Bei Niederschlägen nicht verwenden
Werkstoff Tastspitze	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	1,95 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364004047
VPE	1 Stk.

*) Prüfung nach eigenen Angaben

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.