


## LED-Konverter 350 mA, schaltbar

**Artikel-Nr. 17613010**



LED-Konverter 350 mA, schaltbarDieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm<sup>2</sup> geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15W, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>17613010</b>
<b>Stand:</b>	22.07.2021 20:06

Konfektionierung	ohne
Leistung	0-15 W
Strom	350 mA
Ansteuerung	schaltbar
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Leistung	0-15 W
Maße	L 115 x B 34 x H 19 mm
Eingangsspannung	AC: 100-240 V, DC: 176-280 V

Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Länge	115 mm
Breite	34 mm
Höhe	19 mm