

Anker SOLIX Solarbank Multisystem

Die Rundum-Lösung für ein Leben ohne Stromkostenstress



Telefon: (DE) +49 (800) 000 2522

E-Mail: support@anker.com

Note: Product specifications and details are subject to change without notice. Refer to the Anker SOLIX official website for current and accurate information.



LinkedIn



Webseite



4,8 kW	14,4 kW	64,5 kWh
AC-Eingang	PV-Eingang	Gesamtkapazität



| Anker SOLIX Power Dock

Schuko-Anschluss (AC-Ausgang und -Eingang)	
Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	16AAC
Max. AC-Ausgangsleistung	3,6kW
EV 7,4kW (Einphasenstrom)	
Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	7,4kW
EV 11kW / 22kW (Dreiphasenstrom)	
Normale Spannung	L1 + L2 + L3 + N + PE 400VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	22kW
Garantie	10 Jahre
Lebensdauer	15 Jahre
IP-Schutzklasse	IP54
Nettogewicht	11 kg
Abmessungen	429 × 174,5 × 345mm
Verpackungsmaße	505 × 255 × 455mm
Bruttogewicht	13,2kg

| Im Lieferumfang

