

19“ 1 HE Breakout-Boxen



19" 1 HE Breakout-Box für 06xLCd 9/125 OS2

STAHLBLECH RAL7035 LICHTGRAU

AUSZIEHBAR (Schubladenauszug)

Artikel-Nummer: 412300-06SA

19" 1 HE Breakout-Box für 06x LCd PC 0°, 9/125µm OS2 Singlemode, stufenlos ausziehbar (Prinzip Schubladentechnik), Stahlblech RAL7035 (lichtgrau), lackiert, tiefenverstellbar, ausklappbar, untere Ebene entnehmbar, Arretierung mittels Kunststoff-Schnellverschluss. Die Breakout-Box ist ab Werk bestückt mit 06x LCd Kunststoffkupplungen und einem M6x18mm-Käfigmuttern-Set. Die Kupplungen sind fest & sicher mit Schrauben fixiert. Zur Kabeleinführung befinden sich an der Rückseite 04x M20-Kabeleinführungen, davon 02x mit U-Ausbruch.

Spezifikationen / Technische Eigenschaften:

Ausführung:	AUSZIEHBAR (stufenloser Schubladenauszug)
Maße (BxHxT):	19 Zoll x 1 HE x 245mm
Beschriftung (Front):	Siebdruck (schwarz) durchnummeriert
Farbe (Gehäuse+Front):	RAL7035 LICHTGRAU
Material (Gehäuse+Front):	Stahlblech lackiert 1.0mm
Kabeleinführung:	04x M20 (davon 02x U-Ausbruch)
Gewicht:	3.1 kg / 6.8 lbs
Material (Kupplung):	Kunststoff LSZH
Material (Hülse):	Keramik ZrO2
Farbe (Kupplung):	BLAU
Farbe (Faserpigtails):	-
Steckzyklen (min.):	> 1000 ($\pm 0.2\text{dB}$)
Stecksystem:	LC-Duplex
Ausbrüche (Front):	06 x LC-Duplex (SC-Simplex) vertikal
Fasersorte:	-
Fasergüte:	-
Schliff/Politur:	-
Typ./Max. Einfügedämpfung:	$\leq 0.20\text{dB}$
Min. Rückflussdämpfung:	-
Betriebstemperatur:	-40°C ~ +80°C

Normen: IEC/DIN EN 61754-20 & 60304



Vorderansicht – geschlossen



Rückansicht

Maßzeichnung:

