

LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar  
Artikel-Nr. 18153000



LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbarLED-Dimmer-Serie für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 4 Kanäle (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt schraublos über Steckklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5-2,5 mm². Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt, Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation), mit Verpolungs- und Übertemperaturschutz.

- Max. Ausgangsstrom: 10 A (4 x 2,5 A, 3 x 3,33 A, 2 x 5 A, 1 x 5 A)
- Max. Ausgangsleistung 12 V: 120 W (4 x 30 W, 3 x 40 W, 2 x 60 W, 1 x 60 W)
- Max. Ausgangsleistung 24 V: 240 W (4 x 60 W, 3 x 80 W, 2 x 120 W, 1 x 120 W).

18153000: 1-4-Kanal-Gerät mit 1-4 Adressen (DMX). Die Kanäle (Ausgänge) können zu 1, 2, 3 oder 4 Adressen kombiniert werden. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 240W, Art der Dimmung: DMX .

|                          |                  |               |                        |
|--------------------------|------------------|---------------|------------------------|
| Artikel-Nr.              | 18153000         |               |                        |
| Stand:                   | 22.07.2021 21:27 |               |                        |
| Beschreibung             | DMX              | Maße          | L 170 x B 54 x H 30 mm |
| Breite                   | 54 mm            | Spannung      | 12V 24V                |
| Höhe                     | 30 mm            | Schaltungsart | Parallelschaltung      |
| Material                 | Kunststoff       | Schutzart     | IP20                   |
| Material                 | Kunststoff       | Schutzklasse  | III                    |
| Umgebungstemperatur (ta) | 0 °C bis +45 °C  | Länge         | 170 mm                 |
| Messpunkt (tc)           | max. +70 °C      | Breite        | 54 mm                  |
| Leistung                 | 24-240 W         | Höhe          | 30 mm                  |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).