



## DALI DT6 Controller 12-36V CV 1x10A

08/04/2022

### S23003

### Produktbeschreibung

DALI DT6 Dimmer 1 Kanal 12-36VDC Mono. 1 x 10A. 96-360W.

Erfüllt das DALI-Standardprotokoll IEC 62386-102, IEC 62386-207 und entspricht den DALI-Produkten anderer internationaler Hersteller.  
Kann mit AC-Push oder DALI-Signal gesteuert werden.  
1 DALI-Adresseingang, 1 Kanal PWM-Ausgang

### Technische Daten

Ausführung	statisch
Art der Steuerung	DALI
Programmierbar	Nein
Aufbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Eingangsspannung	12 - 36 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	95 mm
Höhe	20 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1
Mono	Ja
RGB	Nein
Eingangsspannung (V)	-
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Farbkanäle	1
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Einbau	Ja
Ausgangsspannung	12 - 36 V
Max. Ausgangsstrom	10 A
Schutzklasse	II
Breite	37 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	96 - 360
Tunable White	Nein
RGBW	Nein
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C



<b>DALI-Version</b>	DALI2
<b>Dimmmethode</b>	Pulsweitenmodulation (PWM)
<b>Marke</b>	SLC
<b>Produziert von</b>	The Light Group

<b>Anzahl Dali-Adressen</b>	1
<b>DALI-Typ</b>	DT6
<b>Dimmschnittstelle</b>	DALI2 DT6, Tastdimmer
<b>GTIN</b>	7070938057028