

Verpackung:  
PE-Beutel  
transparent

Packaging:  
PE-bag  
transparent

Kabelschuh A6, DIN 46225  
ohne Isolation  
CuZn30, reinverzinkt


Ring terminal A6, DIN 46225  
without insulation  
CoZn30, pure tin plated

Aderleitung, grün-gelb:  
E-Cu-Litze feindrätig 4 mm<sup>2</sup>  
aus Einzeldrähten 56 x 0.3 mm  
Zulassung:  
VDE 0281 Teil 103  
Isolierung:  
Weich-PVC nach  
DIN VDE 0207-4, bleifrei  
Außendurchmesser:  
min. 3,9 mm  
max. 4,8 mm  
Temperaturbeständigkeit:  
20.000 h: 70 °C  
3.000 h: 90 °C  
Flammwidrigkeit:  
nach DIN EN 50265-2-1

Insulated cable, green-yellow:  
E-Co-braid, fine wires, 4 mm<sup>2</sup>  
from individual wires 56 x 0.3 mm  
Approvals:  
VDE 0281 Part 103  
Insulation:  
Flexible PVC to  
DIN VDE 0207-4, lead free  
Outer diameter:  
min. 3,9 mm  
max. 4,8 mm  
Temperature resistant:  
20.000 hr: 70 °C  
3.000 hr: 90 °C  
Flame-retardant:  
to DIN EN 50265-2-1

Kabelschuh A4, DIN 46225  
ohne Isolation  
CuSn6, reinverzinkt

Ring terminal A4, DIN 46225  
without insulation  
CoSn6, pure tin plated




Linsen-Blechschaube  
mit Kreuzschlitz  
F/H 4.2x6.5 DIN 7981  
Stahl, verzinkt

Cross recessed pan head  
tapping screw  
F/H 4.2x6.5 DIN 7981  
steel, zinc plated




Fächerscheibe  
A 4.3 DIN 6798  
Stahl, verzinkt

Serrated lock washer  
A 4.3 DIN 6798  
steel, zinc plated



Linsenschraube  
mit Kreuzschlitz  
M4x8 DIN 7985  
Stahl, verzinkt

Cross recessed  
pan head screw  
M4x8 DIN 7985  
steel, zinc plated



Sechskantmutter  
M4 DIN 934-8  
Stahl, verzinkt

Hexagonal nut  
M4 DIN 934-8  
steel, zinc plated

2006	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	29. 05.	SK	
gepr./appr.	01.06.06	BM	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			
Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	Erdungs-Set Grounding-Set		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	K	L00040A0009	
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
			Ersatz für/ replaces



Maße/dimensions: mm  
Original: DIN A4