



## Technische Daten

11.04.2022

4:1 Schrumpfschlauch – Reparaturset  
RMS - Kabelreparaturmanschette, Innenkleber, halogenfrei

**RMS 52-15**

**Artikelnummer: 450-20014**

Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 52.0 mm  
Ø nach Schrumpf max. (d): 15.0 mm  
Wanddicke (WT): 2.30 mm  
Schrumpfrate: bis 4,5:1  
Längsschrumpf: -10 % max.  
Min. Schrumpftemperatur: +110 °C

Brandschutzeigenschaften: nicht flammwidrig  
Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +120 °C

Durchschlagsfestigkeit: 30 kV/mm  
Zugfestigkeit: 17.5 MPa  
UV-beständig: Ja

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.