

LED Lichtleiste 1225x32x54mm weiß

Artikel-Nr.: 90111

Freistrahkende Lichtleiste für maximalen Lichtstrom. Die Vorteile dieser Lichtleiste sind die kompakte, sehr schmale Bauform. Sie ist montagefreundlich und lässt sich optimal an un...

Lebensdauer (h): 25000
Energieeffizienzklasse: Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ - A.
Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 12500
Zündzeit/Startzeit (s): <2
Lichtstromerhalt: >95%
SDCM: <6



| | |
|---|--------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | A++, A+, A (LED) |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: | A+ |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | G13 |
| Werkstoff: | Metall/Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Nennspannung: | 170...240 V |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 85...85 mA |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung GPRS: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:07:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|---|---------------|
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: | 30000 h |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | nein |
| Mit Schalter: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 18...18 W |
| Max. Systemleistung: | 18 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1600 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000...4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Breite: | 32 mm |
| Höhe/Tiefe: | 54 mm |
| Länge: | 1225 mm |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:07:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de