

## Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 000 6211
Beschreibung	Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140006211">https://b2b.harting.com/09140006211</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	DIN 41626
Kontaktart	Koaxialkontakt
Kontaktbeschreibung	für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U

### Ausführung

Anschlussart	Löt-/Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Betriebsstrom	$\leq 1,5$ A
Durchgangswiderstand	$\leq 10$ m $\Omega$
Wellenwiderstand	50 $\Omega$

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	2,16 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366910
GTIN	5713140018341
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder