

BASIC MAX A1 | SURFACE

D200 - D600

1. MONTAGE UND INSTALLATION | MOUNTING AND INSTALLATION:

Mounting distances must be used, one per fixing point

Montagedistanz muss ein pro Befestigungspunkt benutzt werden

1. Bei allen Montagearbeiten Handschuhe tragen.
 Use gloves when handling the fixture.

Important: Bottom view of the ceiling

D200 D300 D400 - D600

D[mm]	X[mm]
200	120
300	140
400	200
500	220
600	340

2. Montageöffnungen.
 Installation openings.

3.

4.

5.

- min/max stripped wire length: 7mm-10mm
 - max power supply cable: 1,5mm²

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Diffuser direction

INSIDE gloss
 OUTSIDE matt

BASIC MAX A1 | SURFACE

D900 - D1200

1. MONTAGE UND INSTALLATION | MOUNTING AND INSTALLATION:

Mounting distances must be used, one per fixing point

Montagedistanz muss ein pro Befestigungspunkt benutzt werden

1. Bei allen Montagearbeiten Handschuhe tragen.
 Use gloves when handling the fixture.

D[mm]	X[mm]
900	410
1200	616

2. Montageöffnungen.
 Installation openings.

3. Leitungseinführung.
 Cable entry point.

4.

5.

6. - min/max stripped wire length: 7mm-10mm
 - max power supply cable: 1,5mm²

7.

8.

9.

Place safety cord under LED inset

10.

CLICK

11.

Diffuser direction

INSIDE gloss

prism

OUTSIDE matt

12.