



BWNC-442RBCF

4MP IP-Bulletkamera, H.265(+), TrueWDR, AI Video Ana.
Weißlicht LED, 2,8mm Objekt., IP67, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

4MP RoyalColor++ Bullet Kamera mit Weißlichtstrahler, integriertem Lautsprecher und aktiver optischer und akustischer Abschreckungsfunktion. Die Kamera kann des nachts auf bis zu 40m Entfernung farbige Bilder liefern, mit aktivem Weißlichtstrahler, erfassen. Ideal für die Nahfeld Absicherung - mit aktiver Abschreckungsfunktion durch optische und akustische Signale. Die Kamera kann auch zum Gegensprechen mit einer Person vor Ort verwendet werden. Hierfür ist die BURGcam PRO App zu empfehlen.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	4 MP (2688x1520)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bildrate (fps)	25 fps@4MP
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	2.8mm / F1.0
Blickwinkel (horizontal)	103°
Blickwinkel (vertikal)	53°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,003lx (Farbe)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0Lux (IR an)

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.


► Technische Spezifikationen:

Abmessungen BxHxT (mm)	288.4 × 94.4 × 84.7
Gewicht	1kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



Alle Angaben in mm [Zoll] - if there are technical changes we reserve the right to change the dimensions in mm [Zoll] - ohne und ohne Gewähr



► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4531-E	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SANSWITCH-10430	Video-Gigabit, 5-Port,4-Port(e) PoE af/at,max.96W
BWNET-10120	4x10Base-T/100Base-TX,1x1000Base-TX(Uplink),SFP
	1-Kanal 30W PoE Netzteil 56V 30W Gigabit Active POE injector

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.