


KFP 20 M12 45 SN7078 (754 238)

- Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich



Typ Art.-Nr.	KFP 20 M12 45 SN7078 754 238
Kugelfestpunkt Ø	20 mm
Abmessung	M12 x 45 mm
Schlüsselweite	24 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	120 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt	E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen	NIRO A2-70
Sechskantmutter	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment	50 ... 65 Nm
Gewicht	180 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364131309
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.