

Datenblatt Art. 396.182

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Stahlblech Leertrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x CEE 7/3 (Type F)		4x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermo Schutzschalter	1-polig, rückstellbar	Thermo circuit breaker	1-pole, resettable
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Scheibendurchmesser	290mm	Disc diameter	290mm
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Stahlblech, silber		Steel sheet, silver	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Stahlblech Kabeltrommel		1x Steel sheet cable reel	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

