

## Datenblatt Art. 356.974

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Kaltgeräteverlängerung PVC

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	10A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Länge (L)</b>	2,0m	<b>Length (L)</b>	2,0m
<b>Außendurchmesser (AD)</b>	8,0mm	<b>Outer diameter (OT)</b>	8,0mm
<b>Leitungstyp</b>	H05VV-F	<b>Cable type</b>	H05VV-F
<b>Anzahl Adern</b>	3G	<b>Number of wires</b>	3G
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelisoliation</b>	PVC	<b>Sheath insulation</b>	PVC
<b>Aderisolation</b>	PVC	<b>Wire insulation</b>	PVC
<b>Farbe Mantelisoliation</b>	grau	<b>Colour Sheath insulation</b>	grey
<b>Farbe Aderisolation</b>	braun, blau, grün-gelb	<b>Colour wire insulation</b>	brown, blue, green-yellow
<b>Seite 1 Stecker</b>	IEC60320 C14	<b>Side 1 Plug</b>	IEC60320 C14
<b>Seite 2 Kupplung</b>	IEC60320 C13	<b>Side 2 Coupling</b>	IEC60320 C13
2-polig mit Schutzkontakt 10A / 250V~, IP20		2-pole with earthing contact 10A / 250V~, IP20	
<b>Lieferumfang</b> 1x Kaltgeräteverlängerung PVC		<b>Scope of delivery</b> 1x cold connector extension cord	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
<b>Bauart geprüft</b>	IEC60320	<b>Type approved</b>	IEC60320

