



SLC LED-driver CC 850mA 45W 27-53VDC Trailing Edge

08/04/2022

S32203

Produktbeschreibung

Technische Daten

Ausführung	statisch
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Ausgangsspannung	27 - 53 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge	166 mm
Höhe	24 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1
Mono	Ja
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	850 - 850 mA
Ausgangsleistung	45 - 45 W
Schutzklasse	II
Breite	52 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantstrom (CC)
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Eingangsspannung (V)	220 - 240
Leistungsfaktor	0,95
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	80
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
GTIN	7070938063111
HS Code	85043180



