

## Artikeldatenblatt 2352

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	2352
<b>Artikel:</b>	Unlimited M Zigbee 3H
<b>EAN:</b>	4255637509037
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Erkennungsweite:</b>	24m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zigbee
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK04
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Batteriespannung:</b>	3,2V
<b>Batteriekapazität:</b>	3,2Ah
<b>Max. Leistung AC:</b>	8VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	1W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,8W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C ... +40°C
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	RAL9003



### Unlimited M Zigbee 3H

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in kühlem Tageslichtweiß.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogrammscheibe (500cd/m<sup>2</sup>). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Kabellos (Funk) überwacht- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee) gem. EN 62034. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.



### Abmessungen

Breite (mm): 265

Höhe (mm): 215

Tiefe (mm): 62

Nettogewicht (kg): 0,89

Bruttogewicht (kg): 1,165

### Maßzeichnung | Dimensional drawing

