

### KSB 50 L10M (556 125)

Korrosionsschutzbinden zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.  
Zur Verwendung im Erdreich. In Rollen 10 m lang.

#### VERWENDUNG

- Auf eine trockene, gesäuberte und fettfreie Oberfläche auftragen
- Das Band spiralförmig auf die zu schützende Oberfläche mit einer 50%igen Überlappung wickeln
- Die isolierte Oberfläche per Hand verstreichen und glätten
- Optimale Anwendungstemperatur: 10-30 °C

#### LAGERUNG

- Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren
- Das Produkt in der Originalverpackung aufbewahren und vor äußeren Einflüssen schützen
- Empfohlene Aufbewahrungstemperatur: bis zu 25°C



Typ	KSB 50 L10M
Art.-Nr.	556 125
Werkstoff	Petrolatum
Farbe	braun / beige
Länge	10m
Bandbreite	50mm
Bandstärke	≥ 1,1mm
Max. Dauereinsatztemperatur	30°C
Abstand Perforation	mm
Gewicht	762,31 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	68071000
GTIN (EAN)	4013364028517
VPE	24 Stk.

