



APT OD YE 60 (785 367)



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für das perfekte Fit bei Ihren persönlichen Abmessungen (DEHNcare)

Größe (cm) / Größe (inches) / Größe (feet) / Größe (yards)

Größe (cm)	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Größe (inches)	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Größe (feet)	5'5"	5'7"	5'9"	5'11"	6'1"	6'3"	6'5"	6'7"	6'9"	7'1"	7'3"	7'5"	7'7"	7'9"	8'1"	8'3"	8'5"	8'7"
Größe (yards)	5'5"	5'7"	5'9"	5'11"	6'1"	6'3"	6'5"	6'7"	6'9"	7'1"	7'3"	7'5"	7'7"	7'9"	8'1"	8'3"	8'5"	8'7"

DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor

Größe (cm) / Größe (inches) / Größe (feet) / Größe (yards)

Größe (cm)	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Größe (inches)	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Größe (feet)	5'5"	5'7"	5'9"	5'11"	6'1"	6'3"	6'5"	6'7"	6'9"	7'1"	7'3"	7'5"	7'7"	7'9"	8'1"	8'3"	8'5"	8'7"
Größe (yards)	5'5"	5'7"	5'9"	5'11"	6'1"	6'3"	6'5"	6'7"	6'9"	7'1"	7'3"	7'5"	7'7"	7'9"	8'1"	8'3"	8'5"	8'7"

Typ	APT OD YE 60
Art.-Nr.	785 367
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	60 (2XL)
Gewicht	957 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364452237
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.