



Isometrie  
1:2

**Getestet mit Dachabdeckung:**

| Einbau-<br>position | Hersteller | Typ   |
|---------------------|------------|---|
| 1                   | Lysaght™   | Klip-Lok 700 Hi-strength®<br>Klip-Lok Optima® 700 |
|                     | Fielders®  | KingKlip® 700                                     |
| 2                   | Lysaght™   | Klip-Lok® 406                                     |

| Pos.-Nr. | Benennung  | Material       | Menge |
|----------|--|----------------|-------|
| 1        | RibClamp 2.0 Base  | EN AW 6063 T66 | 1     |
| 2        | RibClamp 2.0 Leg   | EN AW 6063 T66 | 1     |
| 3        | Innensechskantschraube mit UKV -<br>ähnl. ISO 4762 - M8x30 | A2-70          | 1     |
| 4        | Vierkantmutter - DIN 577 - M8                              | A2-70          | 1     |



K2 Systems GmbH  
Industriestr. 18  
71272 Renningen  
Deutschland  
+49 7159 42059-0

Benennung:

**Datenblatt  
Universal KL-Clamp**

|             |            |                          |              |           |                 |
|-------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Name        | Datum      | Material:                | Art.-Nr.:    | 2004124   | A4              |
| Erstellt    | 08.07.2021 | siehe Tabelle            |              |           |                 |
| Freigegeben | 26.11.2021 | Oberfläche: -            | Zng.-Nr.:    | 02-235-00 | Alle Maße in mm |
| Letzte Änd. |            | Gewicht: ca. 183,6 g/Stk | Maßstab: 1:1 |           | Blatt 1 von 1   |