

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer EFTL08M520H0

EAN 4015609080502

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Ladesäule ECOLECTRA 250 M2 mit 2 Ladepunkten
max. 22kW OCPP, LTE



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Ladesäule mit den nachfolgenden Eigenschaften:

Ladepunkt bestehend aus:

Ladesteckdose Typ 2 inkl. elektromechanischer Verriegelung

Identifikation durch RFID-Medium oder QR-Code

LED-Statusanzeigen

Backendanbindung via integrierten LTE-Router

Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6

Überspannungsschutzeinrichtung Kombiabtleiter Typ 1+2+3

WALTHER Konfigurations-Software

Inkl. dynamisches Lastmanagement, Priorisierung, Schiefelastoptimierung und Vernetzbarkeit mit bis

Hinweise:

Die für die Backend-Anbindung erforderliche SIM-Karte inkl. Konfigurationsdaten ist durch den
opt. Erdstück EFES

Bestellinformationen

Nettogewicht 30 kg

Gerätehöhe	1,36 m
Gerätebreite	0,28 m
Gerätetiefe	0,28 m
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	-
Verpackungshöhe	-
Verpackungsbreite	-
Verpackungstiefe	-
Zolltarifnummer	85371098

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 7.0
ETIM Klasse	EC002883

Technische Produktdaten

Baureihe	ECOLECTRA 250 M2
Montageart	Bodenmontage
Norm	DIN EN 61439-7
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW
Bemessungsspannung	230/400 V
Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom	63 A
Kurzschlussstrom	10 kA
Nennanschlussleistung	44 kW
Überspannungsschutz Niederspannung	✓
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
ACSEV	✓
Betriebstemperaturen	-25 bis 40 °C
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	2 Stück
Anzahl der FI-Schalter Typ B	2 Stück
Typ des Fehlerstromschutzschalters	Typ B / 4-polig 40/0,03A
DC-Fehlerstromerkennung	✓
LS-Schalter je Ladepunkt	3-polig 32 A C
Mit Kommunikationsschnittstelle	✓
Mit Energiezähler	✓
Funktion Zugangskontrolle	✓
Mit Lastmanagement	✓
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Identifizierung	RFID-Kartenleser
Zähler je Ladepunkt	DS-Zähler Modbus/ MID zertifiziert

Anschluss	Anschlussklemme bis 2x5x25 mm ²
LED Statusanzeige je LP	✓
RFID-Display je LP	false
Schnittstelle	Ethernet RJ-45 (LAN)
Backendanbindung	LTE-Router
OCPP	1.6
Gehäusewerkstoff	Edelstahl & Aluminium, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Eisenglimmergrau DB 703
Höhe	1360 mm
Breite	275 mm
Tiefe	275 mm