

## ES YM2 25 (725 001)



Abbildung unverbindlich

Das Seil wird ohne Presskabelschuhe geliefert und kann meterweise bestellt werden

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                             | <b>ES YM2 25</b>                                                  |
| <b>Art.-Nr.</b>                        | <b>725 001</b>                                                    |
| Aufführung                             | einpolig                                                          |
| Seilquerschnitt                        | 25 mm <sup>2</sup>                                                |
| Mindestbestellmenge *)                 | 1 m                                                               |
| Norm                                   | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Temperaturbereich                      | -25 °C ... +55 °C                                                 |
| Werkstoff Seil                         | <b>E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel</b>                       |
| Werkstoff Hülle                        | <b>Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)</b>      |
| Gewicht                                | 207 g/m                                                           |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85446010                                                          |
| GTIN (EAN)                             | 4013364011793                                                     |
| VPE                                    | 1 m                                                               |

\*) Erdungsseillänge bei Bestellung angeben (Schrittweite 1 m).

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.