

MINILITE LED 9.36 3000K 730lm 10W | Artikelnummer 64550450



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten	
Artikelnummer	64550450
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED weiss 875 mm
Betriebsgerät	LED-Konverter, nicht austauschbar
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	10 W
Lichtausbeute max. Bestromung	74 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	730 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja
Lichtquelle Energieeffizienzklasse	E

MINILITE LED 9.36 3000K 730lm 10W | Artikelnummer 64550450

Maße und Gewichte	
Länge (L)	875 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,6 Kg
Nettogewicht	0,44 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	216 Stück

MINILITE LED 9.36 3000K 730lm 10W | Artikelnummer 64550450

