

## Datenblatt Art. 944.000

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### INTUBLU Audiosystem

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	110-230V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	110-230V~
<b>Frequenz</b>	50 / 60Hz	<b>Frequency</b>	50 / 60Hz
<b>Audio Leistung</b>	2x 10W (mono/stereo)	<b>Audiu outputs</b>	2x 10W (mono/stereo)
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung 1</b>	<b>1,5m   H03VVH2-F   2x0,75mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable 1</b>	<b>1,5m   H03VVH2-F   2x0,75mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Zuleitung 2</b>	<b>2,0   PVC-Verbindungsleitung</b>	<b>Supply cable 2</b>	<b>2,0   PVC-connecting cable</b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Zuleitung 3</b>	<b>2,0   PVC-Verbindungsleitung</b>	<b>Supply cable 3</b>	<b>2,0   PVC-connecting cable</b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker 1</b>	<b>CEE 7/16(Type C)</b>	<b>Plug 1</b>	<b>CEE 7/16(Type C)</b>
<b>Stecker 2</b>	<b>Geräte Systemstecker</b>	<b>Plug 2</b>	<b>Device System plug</b>
<b>Stecker 3</b>	<b>Geräte Systemstecker</b>	<b>Plug 3</b>	<b>Device System plug</b>
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Bluetooth Netzteil</b>	<b>140x62x30mm</b>	<b>Bluetooth power supply</b>	<b>140x62x30mm</b>
Funkfrequenz (unidirektional)	2.4..2,83 MHz	Radio Frequency (unidirectional)	2.4..2,83 MHz
Max. Kontaktlast (ohmsch)	20W	Max. contact load (ohmic)	20W
Max. Reichweite (Freifeld)	10m	Max. RF range (free field)	10m
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Abmessung Körperschallwandler</b>		<b>Dimension exciter</b>	
Durchmesser	68mm	Diameter	68mm
Positiosdurchmesser Anschraubpunkte	63,5mm	Position diameter screw-on points	63,5mm
Klebefläche	Rückseite Körperschallwandler	Glued surface	Back side exciter

Gerätesystemstecker ca. 1,5 x 0,5 x 0,5 cm Device system plug

**Material**

Gehäuse Bluetooth-Netzteil:  
Kunststoff, schwarz ähnlich RAL 9005

Körperschallwandler:  
Aluminium

**Montage**

Anbringung durch  
Schrauben oder Kleben möglich

**Lieferumfang**

1x Bluetooth Netzteil  
2x Körperschallwandler  
1x Montageanleitung

Im Karton

**Material**

Housing Bluetooth power supply:  
Plastic, black similar to RAL 9005

Exciter:  
Aluminium

**Mounting**

Mounting by  
screwing or gluing possible

**Scope of delivery**

1x Bluetooth power supply  
2x exciter  
1x mounting instruction

In carton

**Umgebungsbedingungen**

**Maximale Höhe** 0 - 3000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 0°C – 45°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

**Environmental conditions**

**Maximum height** 0 - 3000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** 0°C – 45°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

**Konformität / Approbation**

**Konformität geprüft nach** 2014 / 53 / EU  
Funkanlagrenrichtlinie  
RED

**Conformity / Approval**

**Certified according to** 2014 / 53 / EU  
Radio equipment  
directive RED

**Sonstiges**

**Other**

**Positionierungshomepage**

<http://intublu-pos-aid.bachmann.com/de/>

**Positioning homepage**

<http://intublu-pos-aid.bachmann.com/en/>

Zeichnung  
BAN0038345

Drawing



