



Deckeneinbauleuchte

Artikel-Nr. 2269.15



Ausschreibungstext

Deckeneinbauleuchte, nickel, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: G4, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	2269.15
GTIN	4250047730422
Kurzbeschreibung	Deckeneinbauleuchte
Material	Guss
Farbe	nickel
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	53 mm
Einbaudurchmesser min.	44 mm
Einbaudurchmesser max.	44 mm
Einbautiefe	35 mm
Aufbauhöhe	13 mm
Nettogewicht	0,089 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA



Deckeneinbauleuchte

Artikel-Nr. 2269.15

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	20 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Ausführung	G4
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25°
Weitere Hinweise	nicht in Montagedose verwendbar keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,102 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	37 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.