



RKF 2 HF 3000K 1300lm 16W | Artikelnummer 76103344



PMMA
650°C

IK02

HB



Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Bombierte, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlussmechanik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhangung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Technische Daten

Artikelnummer	76103344
Bestellbezeichnung	RKF 2 HF-S
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	16 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	81 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1300 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 2 %
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen


- Grundbeleuchtung

RKF 2 HF 3000K 1300lm 16W | Artikelnummer 76103344

Technische Daten	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	69 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	290 mm
Höhe (H)	85 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,04 Kg
Nettogewicht	0,87 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	200 Stück

RKF 2 HF 3000K 1300lm 16W | Artikelnummer 76103344

Zubehör (Optional)




Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35974070	Seilabhängesatz



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055225	Dekorring RKL 2 weiß



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055228	Dekorring RKL 2 silber




Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45600316	Wanne RKF-Z 2

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45600326	Wanne RKF 2

RKF 2 HF 3000K 1300lm 16W | Artikelnummer 76103344



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettngang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de